

技术需求表（通用物资）

项目名称	自动组织脱水机		单价 (万元)	36	数量 (项)	1	预算总金额 (万元)	36
需求类别	序号	需求名称	技术参数和需求内容					备注
符合性要求 （*号指标或其他必须响应条款）	1	基本要求	*1、用于制片中组织脱水 *2、可处理≥300个标准样本					
	2	配置要求	*1. 带有远程注入和排放功能 *2. 可增加EHE 热交换器，实现快速脱水					
	3	其他符合性条款	无					
资格性要求 （指对产品或企业投标资格的要求）	1	产品资格	具备CE或FDA认证					
	2	企业资格	无					
	3	其他资格性条款	无					
技术性要求	1	技术力量	•北京常年驻厂家/全国总代理商售后工程师					
	2	性能指标	1 整机原装进口； *2 可选配增强型热交换器（EHE），实现快速脱水功能； 3 样本处理量：可处理≥300个标准样本，独特的方形样品处理仓，具有2个样本篮； 4 试剂可预加热，可安全处理组织； 5 全自动可视化试剂管理系统，具有试剂使用限定值设定，试剂更换提示功能，节省试剂用量； *6 系统有优化的自动清洁循环程序，对样本仓进行清洁，提高成本效率和转换速度； 7 手机或网络的远程智能报警系统确保处理过程的安全性； 8 样本篮：不锈钢材质； *9 10个试剂瓶，4个石蜡瓶和1个备用石蜡瓶，2个清洗液瓶，2个活性炭过滤瓶，节省试剂和石蜡并保证脱水效果； 10系统适用于传统试剂，也适用于二甲苯和乙醇的替代品，节省试剂和石蜡并保证脱水效果； 11 15寸大触摸屏，直观显示控制，可实现显示所有相关参数和处理过程； 12 样本处理温度：可达65℃； 13 配置5种语言的操作模式； *14 石蜡清洗程序，节省50%的石蜡； 15 试剂瓶和石蜡瓶管道分离，有效防止交叉污染和堵管现象； 16 气道和液道管道分离，可将气道中的浓缩物过滤排出； *17具有12个程序，其中一个备用程序（第12个程序是特殊的逆向程序，用于对处理效果不好的样品进行反处理），满足客户不同需要； 18 填充压力400Hpa，排放压力1250Hpa。 *19 气泡式搅拌，具有5级试剂搅拌功能； 20 具有打印机接口，USB接口，可通过USB实现软件升级； *21 远程排放和灌注试剂，保护操作者安全； 22 密码保护功能，保护程序不被修改。					
	4	质量控制	有完整的质量评估及校准体系					

附件7

需求类别	序号	需求名称	技术参数和需求内容	备注
说明：1. 加注“*”号的技术指标为关键指标，≥1项未达到招标文件要求，即做废标处理 2. 加注“●”号的技术指标为重要指标 3. 加注“*”、“●”号的技术指标均需投标企业提供证明材料				